



Jednostka certyfikująca	Rok	Nr certyfikatu
	2006	

## Opis produktu

EN 13970: Polimerowe papy bitumiczne z wkładką nosną do zastosowania jako blokada pary wodnej

## Wymiar

7,5 m x 1 m x 4 mm

EN 13970

Papa bitumiczna jako blokada pary wodnej

Właściwość produktu	Szczegóły	Jednostka	Wartość
Odporność na rozciąganie	wzdłużne	N/50mm	500 ± 100
	poprzeczne	N/50mm	400 ± 100
Wydłużenie	wzdłużne	%	4 ± 2
	poprzeczne	%	4 ± 2
Przepuszczalność pary wodnej		sD (m)	2000
Opór przeciwko	dalszemu rozerwaniu	N	250 ± 50
	obciążeniu uderzeniowemu	mm	20
Odporność na odkształcanie postaciowe	spoiny fug	N	300 ± 100
Zginanie na zimno		°C	-15
Wodoszczelność		kPa	2
Trwałość	Przepuszczalność pary wodnej		test zdany pozytywnie
Odporność na działanie chemikaliów			Annex A EN 13970
Ognioodporność		Klasa	E

VILLAS Austria GmbH  
 Industriestraße 18  
 A-9586 Föritz  
 Tel.: +43/4257/22 41-0  
 Fax: +43/4257/22 41-2390  
 office@villas.at  
 www.villas.at

Machen wir's dicht! Let's seal it!

**VILLAS**