



Jednostka certyfikująca	Rok	Nr certyfikatu
Wien-Zert	2006	1139-CPD-0041/06

## Opis produktu

EN 13707: Polimerowa papa bitumiczna jako górna warstwa systemów wielowarstwowych z lub bez ciłkiej warstwy ochronnej powierzchni, nadaje się do dachów zielonych, nadaje się także do zamocowania mechanicznego

## Wymiar

8 m x 1 m x 5 mm

### EN 13707

Papy bitumiczne z wkładkami przeznaczony do uszczelnienia dachów

Właściwość produktu	Szczegóły	Jednostka	Wartość
Odporność na rozciąganie	wzdłużne	N/50 mm	850 ± 150
	poprzeczne	N/50 mm	800 ± 100
Wydłużenie	wzdłużne	%	40 ± 10
	poprzeczne	%	40 ± 10
Opór w stosunku do	obciążenia statycznego	kg	20
	obciążenia uderzeniowego	mm	10
	dalszego rozzerwania	N	250 ± 50
	Odporność na przebijanie przez korzenie		LDA
Zginanie na zimno		°C	-15
Trwałość	Odporność na temperaturę	°C	90
Wodoszczelność		kPa	400
Ogień z zewnątrz		Klasa	B (roof)
Ognioodporność		Klasa	E

VILLAS Austria GmbH  
 Industriestraße 18  
 A-9586 Föritz  
 Tel.: +43/4257/22 41-0  
 Fax: +43/4257/22 41-2390  
 office@villas.at  
 www.villas.at

Machen wir's dicht! Let's seal it!

**VILLAS**