



Jednostka certyfikująca	Rok	Nr certyfikatu
Wien-Zert	2006	1139-CPD-0041/06

Opis produktu

EN 13707: Samoklejące papy bitumiczne z wkładką złożoną (kombinowaną) i granulatem farby na górnej powierzchni, jako górna warstwa systemów wielowarstwowych.

Z lub bez dodatkowej warstwy ochronnej powierzchni, nie nadaje się do dachów zielonych

Wymiar

7,5 m x 1 m x 4 mm

EN 13707

Papy bitumiczne z wkładką złożoną przeznaczone do uszczelnienia dachów

Właściwość produktu	Szczegół	Jednostka	Wartość
Odporność na rozciąganie	wzdłużne	N/50 mm	1400 ± 200
	poprzeczne	N/50 mm	1200 ± 200
Wydłużenie	wzdłużne	%	5 ± 2
	poprzeczne	%	6 ± 2
Opór w stosunku do	obciążenia statycznego	kg	15
	obciążenia uderzeniowego	mm	20
	dalszego rozzerwania	N	200 ± 50
	Odporność na przebijanie przez korzenie		Nie przecieka
Zginanie na zimno		°C	-15
Trwałość	Odporność na temperaturę	°C	80
Wodoszczelność		kPa	400
Ogień z zewnątrz		Klasa	B (roof)
Ognioodporność		Klasa	E

VILLAS Austria GmbH
 Industriestraße 18
 A-9586 Föritz
 Tel.: +43/4257/22 41-0
 Fax: +43/4257/22 41-2390
 office@villas.at
 www.villas.at

Machen wir's dicht! Let's seal it!

VILLAS